



ПАСПОРТ №
Агломераты каучука СКЭПТ
ТУ 2294-078-05766563-2006

№ партии		Код ОКПД2	20.17.10.173
Дата изготовления	09.07.2024	Масса нетто	20000 кг
Дата отбора	09.07.2024	Количество мест	800
Дата проведения испытаний	09.07.2024		
Обозначение НД, по которому отобрана проба ГОСТ 27109			

№ п/п	Наименование показателя	НД на метод испытания	Норма по ТУ	Установлено анализом
1	Внешний вид	ТУ 2294-078-05766563-2006	Не нормируется	Прессованные брикеты
2	Наличие крупных не полимерных включений		Не допускается	отсутствие

Заключение: продукт соответствует ТУ 2294-078-05766563-2006
Не подлежит обязательной сертификации

Продукция выпущена под управлением Систем менеджмента, сертифицированных на соответствие требованиям: ISO 9001:2015 сертификат № 31100600 QM15, ISO 50001:2018 сертификат № 31100600 EMS18, ISO 14001:2015 сертификат № 31100600 UM15, ISO 45001:2018 сертификат № 31100600 OHS18.

Область применения: предназначен для изготовления изделий технического назначения, дорожных покрытий, кровельных и строительных материалов.

Характеристика пожаровзрывоопасности: По ГОСТ 12.1.044 каучук относится к группе твёрдых горючих материалов с высокой дымообразующей способностью. В процессе производства и переработки при нагревании каучука выше 230 0С возможно выделение летучих продуктов, в том числе предельных (этан, пропан) и непредельных (этилен, пропилен) углеводородов, оксидов углерода. При контакте с открытым огнём загорается без взрыва и горит коптящим пламенем с образованием расплава и выделением вышеуказанных продуктов термодеструкции.

Правила транспортирования: Все виды транспорта в крытом исполнении.
Вид отправок по железной дороге – повагонный. При транспортировании каучука, упакованного в различные виды мешков, в железнодорожных вагонах, его загружают в вагон до полной вместимости без пакетирования. При транспортировании каучука, упакованного в ящичные поддоны, в железнодорожных вагонах, поддоны устанавливают в 2-3 ряда по высоте в соответствии с требованиями ГОСТ 21650.

Правила хранения: Хранить материал в бумажных мешках с полиэтиленовым вкладышем в сухом, проветриваемом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов и температуре не выше 30°С:
- каучук, упакованный в мешки – в штабелях высотой не более 1,2 м;
- каучук, упакованный в ящичные поддоны – штабелями 3-4 поддона по высоте.

Обезвреживание, утилизация и захоронение отходов: Непригодные к переработке отходы не требуют обезвреживания, подлежат вывозу в места, согласованные с органами Министерства по чрезвычайным ситуациям и экологической безопасности и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управлением Роспотребнадзора).

Гарантийный срок хранения: 1 год

Лаборант химического анализа 5 разряда
(доверенность № ____ от ____ 2024 г.)

МП

Дата оформления паспорта 09.07.2024